



REMARQUES MATÉRIELS Rein-TafelW_MF_FR - 21.12.2017 - www.vs-furniture.com

Nettoyage et entretien des tableaux blancs en acier émaillé.

Généralités : Pour une utilisation normale des surfaces en acier émaillé et l'utilisation de stylets spécialement conçus pour les tableaux blancs, comme le VS-modèle 06966: « Marqueurs pour tableaux », le nettoyage à sec est suffisant, par exemple avec VS-modèle 06962: « Effaceur pour acier émaillé blanc, avec feutre d'essuyage interchangeable » (VS-modèle 06963 :Paquet de 10 feutres de rechange). En outre, il est conseillé de nettoyer la surface au moins **une fois par semaine** en utilisant un nettoyant ménager ou neutre et un chiffon en microfibras, puis de rincer soigneusement à l'eau claire. Les cadres en aluminium doivent être soigneusement essuyés après le nettoyage. Le tableau doit être sec avant d'écrire dessus. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs et/ou abrasifs. Enlever les résidus/bords calcaires adhérents avec un nettoyant à l'acide citrique à 10% ou au vinaigre, rincer à l'eau claire et tiède, puis essuyer.

Enlever les **impuretés** dues à une utilisation non conforme du tableau, par exemple avec des stylos à bille, des feutres, des marqueurs pour papier ou permanents, si possible avant qu'elles ne sèchent. En cas d'encrassement plus grossier, la surface du panneau peut être nettoyée avec de l'eau additionnée de détergent ou, exceptionnellement, avec de l'essence. Les salissures importantes doivent être traitées uniquement par un spécialiste. Dans ce cas, il est préférable de contacter directement le VS-Service.

Important : Après le nettoyage au détergent, s'assurer que toute la surface du tableau est bien rincée à l'eau claire, puis essuyée pour éliminer tous les résidus de détergent ou tout film à peine visible. De tels résidus font qu'à la prochaine utilisation, des « écritures fantômes » apparaissent. Même les empreintes digitales laissent rapidement un film invisible sur la surface, ce qui nuit au nettoyage à sec. Le lavage à l'eau pure est généralement suffisant pour éliminer ces impuretés.

Remarque sur le VS-VisuBoard : Pour éviter les reflets de lumière provenant du projecteur, la surface centrale (surface de projection) n'est dotée que d'une surface « légèrement brillante », tandis que les panneaux latéraux (en option) ont des surfaces « hautement brillantes ». Cette différence peut entraîner un effort de nettoyage différent et ne constitue pas un défaut.