



Ergo-III\_TY\_DE - 02.04.2013 - www.vs-furniture.com

**PRODUKTINFORMATION**

**Ergo-III  
Kufentisch, höheneinstellbar.**

**Gestell** aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.

**Gestühlsgrößen** nach DIN ISO 5970 und CEN.

**Gestell-Funktion.** Stufenlose Kurbel-Höheneinstellung.

**Tischplatte** aus einer melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PU) Polyurethan.

**Platten-Funktion.** Wartungsfreie, stufenlos schrägstellbare Arbeitsfläche (0° bis 16°) mit waagrecht Ablage, schülerseitig auslösbar.

**Ausstattung und Optionen.** Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).

**Warnhinweis.** Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PU-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

**Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl:** Gestell aus Stahlrohr: M1,2; Platte aus LIGNOpal-PU: L1.

**Weitere Produkte auf dieser Seite:** PantoMove-LuPo.

		ISO/DIN EN h = 53 ● 2 h = 59 ● 3 h = 64 ● 4 h = 71 ● 5 h = 76 ● 6 h = 82 ● 7			
Ergo III	LIGNOpal-PU	t = 65		<b>2974</b>	<b>2975</b>
		b		75	130
		h		56,5-82	