



VistaFlexPilon_TY_DE - 13.12.2013 - www.vs-furniture.com

PRODUKTINFORMATION

**VistaFlex, VistaFlex-Pilon
Lichtbildwand.**

Montage an TopPilon-Einflächentafel und TopPilon-Doppeltafel. Oder mit Halterung für Decken- und Wandmontage.
 Material. Stranggepresstes Aluminiumgehäuse natureloxiert, entsprechend dem Pylonenabstand.
 Funktion Typ A. Kurbelantrieb rechts mit Kegelradgetriebe, Kurbel abnehmbar. Höhe der Lichtbildwand stufenlos einstellbar mit automatischer Auszugssperre bei Vollauszug. Funktion Typ B. Einsteckmotor rechts mit Anschlusskabel nach hinten. Höhe der Lichtbildwand stufenlos einstellbar mit automatischer Endabschaltung (Elektro-Anschluss bauseits).
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Alu: M(eloxiert); Projektionsfläche: E(diffus streuend).
 Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

VistaFlex	Typ A	6450	6451	6452	6453	6454	6455	6456	6470	6471	6472	6473	6474	6475	6476
	Typ B	6460	6461	6462	6463	6464	6465	6466	6480	6481	6482	6483	6484	6485	6486
	Projektion	150-150	180-180	200-200	250-200	250-250	300-250	300-300	180-200	200-200	200-200	250-200	200-200	250-200	300-200
	für Tafel b								200		250		300	400	
	Gesamt b	166	196	216	266	266	316	316	225		275		325	425	
	Gehäuse	11·11													